
Kleebiste paigaldamise juhend

Selles dokumendis kirjeldatakse kahte põhilist kleebiste paigaldamisviisi, mille järgimisel peaks tulemus jääma ilus ja kauakestev.



A. Märgpaigaldus


Märgpaigaldus on meetod, kus kleebitav pind tehakse enne märjaks, et kleebist saaks eksimuste korral liigutada või asendada. Märgpaigalduse puhul on väiksem oht, et kleebise alla jäävad õhumullid. Soovitav kasutada kui temperatuur on üle 18°C (madalamatel temperatuuridel võtab kleebise kinnitumine kauem aega).



1. Puhasta paigaldatav ala põhjalikult. Aluspind peab olema tolmu- ja vahavaba.
2. Märgi paigalduskoht teibi või mahapestava kirjutusvahendiga (võib vahele jätta).
3. *Kleebised saadetakse kliendile üldjuhul kolmekihilisena. Pealmine kiht on siirdepaber või -kile (edaspidi ka siirdeteip), mille abil saab kõik kleebise osad korraga paigalduspinnale kleepida. Keskel on kleebis ise ning all vahapaber.* **Kraabi siirdepaberit** spaatli või mõne muu käepärase tööriistaga (nt kliendi- või pangakaart). Nii kinnitub siirdeteip kleebise külge.
4. Pihusta paigaldusalale vee ja seebi segu (sobib ka nõudepesuvahend). Ideaalne seebi ja vee vahekord on 1:25. Seepi on vedelikus vaja, et kleebist saaks vajadusel nihutada, puhas vesi pole piisavalt libe. Liiga palju seepi pole samuti hea.



5. Eemalda tagumine vahapaber ja pihusta seebivett ka kleebisele. Liiga märjaks tegemist ei tasu peljata, kleebis jääb ikka külge.
6. Aseta kleebis eelnevalt märjaks tehtud **paigaldatavale pinnale.** Kleebist on võimalik tänu seebiveele vajadusel liigutada, ära võtta ning vajadusel asendada.
7. Kui oled kleebise paigutusega rahul, võta spetsiaalne spaatel või muu käepärane tööriist ning **suru kleebise alt vedelik ja õhumullid.** Alustada tuleks kleebise keskelt ning kraapida äärte suunas.
8. Eemalda siirdeteip ettevaatlikult pikki aluspinda 45-kraadise nurga all (mitte pinnast eemale) niipea, kui kleebis on paigalduspinnale kinni kleepunud. Kleepumine võib aega võtta paar minutit kuni 1 päev sõltuvalt kleebise suurusest, paigalduspinnast, temperatuurist ning seebi kohusest vedelikus.
9. Kinnista kleebis spaatli abil lõplikult pinnale. Kui kleebise alla on sattunud õhumullid, siis need saab välja kui torgata mulli keskele väike auk ning seejärel spaatliga siluda.



B. Kuivpaigaldus „hingemeetodiga"

Kuivpaigaldus on nö klassikaline paigaldus, kus kleebis kleebitakse puhtale kuivale pinnale. Soovitav kasutada kui temperatuur on liiga madal märgpaigalduseks, kui kasutatakse siirdepaberi asemel siirdekile (väiksemad kleebiseid) või kleebis on soonelise liimiga (väldib õhumullide tekkimist kleebise alla).



1. Puhasta paigaldatav ala põhjalikult.
2. Märgi paigalduskoht teibi või mahapestava kirjutusvahendiga (võib vahele jätta).
3. Kraabi siirdepaberit spaatli või mõne muu käepärase tööriistaga, nii et siirdeteip kinnitub kleebise külge.
4. Aseta kleebis paigalduspinnale ning **kinnita kleebis üle selle kesktelje teibiga.**
5. Eemalda vahapaber ühele poole kesktelge jääva kleebise alt.
6. Hõõru kleebis spaatliga aluspinnale. Hõõruda tuleks teibitud keskteljest äärte suunas.
7. Eemalda üle kesktelje tõmmatud teip.
8. Eemalda ülejäänud kleebiselt vahapaber ning **hõõru kleebis spaatli abil pinnale.** Hõõruda tuleks jällegi keskteljest äärte suunas.
9. Eemalda siirdeteip pikki aluspinda 45-kraadise nurga all.
10. Kinnista kleebis spaatli abil lõplikult pinnale. Kui kleebise alla on sattunud õhumullid, siis need saab välja kui torgata mulli keskele väike auk ning seejärel spaatliga siluda.



Kleebise eemaldamine

Meie müüdavad kleebiseid tulevad kõige paremini ära eelkuumutatuna. Tee soojaõhupuhuriga kleebis soojaks ning sikuta kleebis aluspinnalt lahti. Liim ei jäta eemaldamisel jälgi. Kui mingil põhjusel peaks siiski jääma liimijälgi, siis need saab ära liimi- ja silikoonieemaldusvahenditega.